

Outside Diameter		Ins	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	90	92	96.5	100	
Wall Thickness		mm	660	711	762	813	864	914	965	1016	1067	1118	1168	1219	1321	1422	1524	1626	1727	1829	1930	2032	2134	2286	2337	2450	2540	
Ins	mm																											
0.197	5.0		■	■																								
0.203	5.2		■	■	■																							
0.210	5.3		■	■	■																							
0.219	5.6		■	■	■																							
0.237	6.0		■	■	■	■	■	■																				
0.250	6.35		■	■	■	■	■	■	■																			
0.277	7.0		■	■	■	■	■	■	■	■																		
0.281	7.1		■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
0.307	7.8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
0.312	7.9		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
0.315	8.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
0.322	8.2		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
0.330	8.4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
0.344	8.7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
0.365	9.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
0.375	9.5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
0.394	10.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
0.406	10.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
0.438	11.1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
0.469	11.9		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
0.472	12.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
0.500	12.7		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
0.551	14.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
0.562	14.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.591	15.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.625	15.9		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.630	16.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.688	17.5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.709	18.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.719	18.3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0.750	19.0		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Steel Grade Availability

From X42 to X65

- SANS 1 431 Gr. 300WA
- API 5L X42 to PSL 1
- API 5L X52; X65 to PSL 1 or 2
- Other grades available on request

Diameter Range

- From 660 mm to 2540 mm
- Any other diameters / thicknesses available on request

Lengths

- 9.144 metres (30 Feet)
- 12.192 metres (40 Feet)
- 18.288 metres (60 Feet)

14.3 mm to 19 mm wall thickness
 Availability and steel grade to be confirmed & dependant on design requirements.